

STEP Vlies Dreambox® Filter Einheit und AquaPerfekt Vlies Dreambox® Anleitung für die Automatik Variante, Schritt für Schritt

STEP Vlies Dreambox® Filter Einheit und AquaPerfekt Dreambox® sind in der Funktion ähnlich.

Der verwendete Timer ist für die Einstellung der Zeit des Rollens (Laufzeit des Motors), nachdem der Sensor ein Signal gegeben hat. **WICHTIG** ist, dass der Sensor an der Wand des Filters anliegt und nicht feucht ist, dieser ist sehr wartungsarm und ist von Werk aus für den sofortigen Einsatz vorinstalliert. Idealerweise sollte dieser ziemlich mittig am Filter fixiert werden, mittels der Kunststoffschraube. **Der Sensor bestimmt die Füllhöhe des Filters mit Wasser.** Bei Auslösung leuchtet die LED. Der Schalter hat drei Optionen: **ON** = permanentes Rollen, **OFF** = Ausschalten des Rollenvlieses, **SENSOR** = Auto-Modus, wenn der Schwimmer angehoben wird, startet der Timer.



Der orange Sensor ist in der Höhe einstellbar, so dass der Wasserstand steuerbar ist. Die Kunststoffschraube muss offen sein, um den Sensor nach oben oder unten zu schieben. Die ganze Einheit kann für die Reinigung / Wartung heraus genommen werden. Bitte darauf achten, das die Kunststoffschraube nicht zu fest angezogen wird und der Sensor richtig an der Filterwand anliegt.

Der Mindestwasserstand sollte 13 cm nicht unterschreiten, der Maximalwasserstand 28 cm nicht überschreiten. Zwischen Wasserstand im Filter und Höhe des Sensor sollten ca. 5 cm Unterschied sein, damit die reibungslose Funktion gewährleistet ist.

Funktion: Wasserstand im Filter steigt mit höherer Verschmutzung des Vlieses. Nach Auslösung des Sensors -> Timer -> Motor, sinkt der Wasserstand wieder ab.

Achtung bei Wasserwechsel / Wassernachfüllung das der Wasserstand im Filter nicht zu hoch ist und die Funktion der Vlieseinheit gestört ist.

